

Niederschrift über die Entnahme von Asphalt-Bohrkernen und Untersuchungsauftrag nach den ZTV Asphalt-StB

Auftraggeber _____

Baumaßnahme, Bauteil _____
 _____ **Belastungsklasse** _____

Ausführendes Unternehmen _____

Mischanlage _____

Aufbau der Asphaltbefestigung (nur die zu prüfenden Schichten angeben, eventuell Ausgleichschichten einfügen)

Schicht	Mischgutart / -sorte (z. B. AC 32 TN, SMA 11 S)	Einbaudicke / -menge	Einbaumonat / -jahr	Bemerkungen (z. B. Bindemittelsorte, Gesteinsart)
Tragschicht				
Binderschicht				
Deckschicht				
Tragdeckschicht				

Eine nicht zu untersuchende Schicht ist vorhanden nicht vorhanden (Bitte ankreuzen)

Probenahme Für die Prüfung des **Verdichtungsgrades** sind je **Entnahmestelle 2 Bohrkerne** (\varnothing 15 cm) im Abstand von 5 - 10 cm in Einbaurichtung zu entnehmen, für den **Schichtenverbund zusätzlich 2 Bohrkerne** (\varnothing 150 \pm 2 mm) im Abstand von 5 - 10 cm in Einbaurichtung (Fahrtrichtung markieren). Für die **Schichtdickenmessung** ist je Entnahmestelle **1 Bohrkern** ($\varnothing \geq$ 10 cm) zu entnehmen.

Entnahmetag _____

Bohrkern-Durchmesser _____ cm

Jede Probe besteht aus _____ BK

Gesamtanzahl der BK _____

Probe Nr.	km / Station / Profil	zugehörige Mischgutproben: *) Bericht Nr. angeben bzw. beifügen

Zweck der Probenahme

- Kontrollprüfung
- zusätzliche Kontrollprüfung (Einengung)
- Schiedsuntersuchung

*) Falls nicht vorhanden, Untersuchungsumfang angeben; Probemenge überprüfen

Prüfinstitut: **IFM** Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Co. KG, Maximilianstr. 15, 89340 Leipheim, Tel. 08221/207330, Fax 08221/20733109

Untersuchungsumfang Verdichtungsgrad Hohlraumgehalt Raumdichte Schichtdicke
 Schichtenverbund _____

Kostenträger der Prüfungen _____

Prüfberichte senden an _____ Ansprechpartner / Tel. _____

Bemerkungen _____

Die vorschriftsmäßige Probenahme nach TP Asphalt-StB, Teil 27 bestätigen:

 Ort Datum für den Auftragnehmer für den Auftraggeber